


特長



写真はCSJ30-V仕様です。

- アルミフレームを使用した軽くてスマート、メンテナンスが簡単なコンベアです。
- パーツの乗り移りを確実にするローラナイフエッジ仕様も取り揃えました。
- 駆動部は任意の位置に移動することが可能な中間駆動方式を採用。モータ取付方も3タイプの中からお選びいただけます。
- コンベアを並列に設置して1台のモータで運転させることができます。



型式基準

CSJ30 - V - [] - 50 - 1000 - 60 - 6W - 1 - SC

機種	駆動方式		ベルト幅 (mm)		ギアヘッド減速比	モータ出力		
	V	モータ垂直取付タイプ	30, 50, 75, 100, 150, 200	6W, 15W, 25W		※ローラナイフエッジ仕様の場合、モータ出力は25Wとなります。		
	H	モータ平行取付タイプ			モータ電圧			
	T	モータ直結タイプ			1	単相100V		
					2	単相200V		
					3	三相200V		
	プーリ形状		プーリ間長さ (mm)		モータ仕様			
無記号	両端丸プーリ		~4000 (丸プーリの場合)		無記号	インダクションモータ		
RK	両端ローラナイフエッジ		~2000 (ローラナイフエッジの場合)		SC	ユニットタイプスピードコントロールモータ		
RF	片側ローラナイフエッジ		※最小プーリ間長さについては、駆動方式Vタイプが142mm、Hタイプが122mm、Tタイプが61mmとなっています。		※三相200VのSC仕様はインバータにて制御します。			
RB	片側ローラナイフエッジ		※プーリ間長さはベルト幅の2倍以上としてください。2倍以下の場合には特注にて対応可能です。(蛇行防止Vサン仕様)F-135参照					
※ RF, RBは外形寸法図をご確認ください。								
※ ローラナイフエッジ仕様の場合、モータ出力は25Wとなります。								

ギアヘッド減速比と搬送速度

モータ・ギアヘッド▶F-131

減速比	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180
搬送速度 (m/sec)	50Hz	0.313	0.262	0.218	0.157	0.132	0.108	0.078	0.065	0.052	0.043	0.040	0.033	0.027
	60Hz	—	0.313	0.262	0.188	0.157	0.132	0.095	0.078	0.063	0.052	0.047	0.040	0.032

表中の搬送速度は、モータを同期速度として計算した値を表示しています。一般に搬送速度は負荷の大きさに応じて表示値の2~15%減で設計してください。
 スピードコントロールモータをご検討される場合は最大速度で選定してください。
 ローラナイフエッジ仕様の場合、ギアヘッド減速比は18以上をご選定ください。
 《ご使用上の注意》 CSJ30コンベア Vタイプ、Hタイプは、駆動部にギアを使用しております。高速で使用される場合、多少駆動音が大きくなりますが品質上問題はございません。当社基準値を満たしたものを出荷しております。

仕様

■本体質量

ベルト幅 (mm)	プーリ間長さ (mm)						
	~500	501~750	751~1000	1001~1500	1501~2000	2001~3000	3001~4000
30	4.4	4.6	5.1	5.8	6.5	8.3	10.0
50	5.9	6.2	6.8	7.6	8.4	10.4	12.3
75	6.2	6.5	7.2	8.2	9.2	11.4	13.5
100	6.5	7.1	7.7	8.8	9.9	12.3	14.6
150	7.5	8.2	9.0	10.5	12.0	14.8	17.6
200	8.2	9.1	10.0	11.7	13.5	16.8	20.1

表中の本体質量は、モータ取付Vタイプで、モータ出力6W仕様・両端丸プーリの各プーリ間長さにおける最大値を表示しています。

下記の仕様の場合には表示値にそれぞれを増減してください。

- モータ取付.....Hタイプ:0.3kg増、Tタイプ:0.7kg減
- モータ仕様.....15Wモータ:0.6kg増、25Wモータ:1.2kg増
- ローラナイフエッジ仕様.....片側0.4~1kg減(ベルト幅30~200mm)

■ベルト仕様



耐油性	○
耐熱性	-30~80℃
帯電防止性	○
搬送面摩擦係数	0.2~0.3
食品衛生性	○
搬送面材質	ポリウレタン含浸
搬送面色	緑
ベルト厚さ	0.6mm

ベルトについて▶F-130

■搬送能力

■両端丸プーリ

■ローラナイフエッジ




表が示す値はワークをアキュムレートしない場合の総搬送能力値です。ワークをアキュムレートする場合は、表の1/2程度以下でお考えください。また、スピードコントロールモータをご検討される場合は、最大速度で設計してください。

外形寸法図


(注) <>内の数値は、プーリ間長さ2001mm以上の場合の寸法です。

CSJ30-V ■6Wモータ仕様




(注2) コンデンサは単相100Vと単相200Vのインダクションモータ仕様以外には付属しません。


■15Wモータ仕様




インダクションモータ(3-SC)
154(減速比1/12.5~1/18)
164(減速比1/25~1/180)
スピードコントロールモータ
164(減速比1/12.5~1/18)
174(減速比1/25~1/180)



■25Wモータ仕様



インダクションモータ(3-SC)
159.0(減速比1/12.5~1/18)
169.5(減速比1/25~1/180)
スピードコントロールモータ
169.0(減速比1/12.5~1/18)
179.5(減速比1/25~1/180)



平ベルト

特殊ベルト

タイミングベルト

ブラチェーン

コンベア

ローラチェーン

特殊コンベア

コンベアオプション

資料

エスケープメントユニット

ストップユニット

大型フリススマック

段積み・段ばりし


中型フリススマック

フレーム

外形寸法図


(注) <>内の数値は、プーリ間長さ2001mm以上の場合の寸法です。

CSJ30-H ■6Wモータ仕様




(注2) コンデンサは単相100Vと単相200Vのインダクションモータ仕様以外には付属しません。

■15Wモータ仕様




■25Wモータ仕様




外形寸法図

(注) <>内の数値は、プーリ間長さ2001mm以上の場合の寸法です。


CSJ30-T ■6Wモータ仕様



■15Wモータ仕様



■25Wモータ仕様



平ベルト

特殊ベルト

タイミングベルト

ブラチエーン

コンベア

ローラチェーン

特殊コンベア

コンベアオプション

資料

ストップユニット

エスケープメントユニット

大型フリススマック

段積み・段ばり

フレーム