

2012年6月15日

お客様各位**NKE株式会社**  
顧客サービスセンター**DeviceNet・ユニライン ゲートウェイのリニューアルについて**

(ユニライン：SDD-DN1A)

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、DeviceNet・ユニライン ゲートウェイ SDD-DN1 の RoHS 対応に伴い、SDD-DN1A へリニューアルしますのでお知らせします。

従来品との互換動作に加え、伝送点数 512 点の動作モードも追加した上位互換品となります。

また従来、製品に同梱しておりました製品詳細の取扱説明書につきまして、環境負荷低減のため簡易なハードウェア取扱説明書 (A3 サイズ) へ変更し、製品詳細の取扱説明書はホームページよりダウンロードして頂けるようにしますので合わせてお知らせします。

## 記

従来品型式	SDD-DN1
リニューアル品型式	SDD-DN1A
切り替え時期	2012年7月末日 以降従来品の販売は在庫限りの対応となります。
従来品修理対応期間	修理可能な場合のみ 2017年7月末日

## ■ 従来品 SDD-DN1 とリニューアル品 SDD-DN1A の相違点について

下記点が異なりますのでご使用時ご注意ください。

- ・ NODE ADDRESS、DR スイッチをスライドスイッチからロータリースイッチへ変更。  
(スイッチ設定により PGM (プログラムモード) も可能)
- ・ MODE スイッチによる動作モードを追加。  
(MODE “8～E” は伝送点数 512 点の入出力割付モード)

以上