



## 電気的特性

端子番号		端子名	名称	項目	単位	規格値			回路図
MAS-H16K	MOS-16K					最小	標準	最大	
1	1	24V	電源端子	電源電圧	V	21.6	24	27.6	-
2	2	0V		最大消費電流	mA	64	72	80	
9~16 21~28	9~16 21~28	IN0~7 IN8~15	入力端子	入力電圧範囲	V	0		28	
				入力電位差 (S~IN間)	V	15			
				入力電流しきい値(ON) (OFF)	mA	2.0		0.6	
31~36 30		A2~A64 F/S	アドレス設定 セカンドID (表示出力)	入力電圧しきい値(ON) (OFF)	V		0.4		回路B
				出力電圧範囲	V	0		50	
6 7	6 7	POW SEND	電源表示 伝送表示	"L"出力電圧(残電圧)	V			5.6	回路C
				"L"出力電流(負荷電流)	mA				



## 外形寸法




## モジュール実装上の注意

はんだ付け  
260 以下の温度、5秒以下の時間で行ってください。  
洗浄  
モジュールは密閉構造ではありません。  
フラックス洗浄などの場合、強酸性や強アルカリ性の溶剤は使用しないでください。  
リフローは行わないでください。

パターン長さ  
モジュール増設の場合、マスタモジュールから最遠のスレーブモジュールまでは、50cm以内としてください。伝送信号信頼性確保のため、伝送信号(UC,DI,DO)関連のパターン長さに注意してください。

### 16点モジュール固定方法 (固定レグで基板上に固定してください。)



# NKE株式会社

(旧社名 (株) 中村機器エンジニアリング)

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27 TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063  
 東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東 2 丁目12-2 (不二DICビル) TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350  
 名 古 屋 営 業 所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山 2 丁目13-22 (I TOHビル) TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483  
 大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町 1 丁目2-13 (新町ビル) TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138  
 京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290  
 伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746

お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。  
 © 2004 NKE Corporation

NO. UM214-F

# NKE

# UNILINE 取扱説明書

**H** [Hシステム用]

## MAS-H16K MOS-16K 入力モジュール

型式番号  
 MAS-H16KV6 : 16点入力モジュール (縦型)  
 MAS-H16K [マスタモジュール] (横型)  
 MOS-16KV6 : 16点入力モジュール (縦型)  
 MOS-16K [スレーブモジュール] (横型)

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。  
 また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。  
 安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。  
**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

**警告** システム安全性の考慮  
 本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。  
 設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。


**注意** システム電源  
 DC 24V安定化電源を使ってください。  
 非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。  
 高圧線、動力線との分離  
 本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

コネクタ接続、端子接続  
 コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。  
 コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。  
 誤配線は機器に損傷を与えます。  
 本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

## 特 長

ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムで、分岐配線時の断線検知機能に対応しています。  
 本システムを小さな機能モジュールとしたハイブリッドIC(モジュール)はスペース効率、組み込みやすさなどに優れています。  
 このモジュールはリミットスイッチ、光電スイッチなどの信号をシリアル信号に変換し、伝送ラインに伝える入力用モジュールです。  
 基板実装タイプのコンパクトな形状で、16点の入力が可能です。  
 電圧低下検知機能が備わっています。(MOS-16Kにはありません。)  
 縦型(垂直取付)と横型(水平取付)があります。  
 MOS-16KはMAS-H16Kのスレーブとしてカスケード接続ができます。

## 形 状



## 仕 様



一般仕様	仕様
電源電圧	DC 24V +15% - 10%
使用周囲温度	0 ~ +50
保存温度	-20 ~ +70
使用周囲湿度	35 ~ 85%RH 結露なきこと
耐振動	腐食性ガスがないこと JIS C 0040 に準拠
耐衝撃	100m/s <sup>2</sup>
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20M 以上
耐電圧	外部端子と外箱間 AC 1000V 1分間
耐ノイズ	1200Vp-p (パルス幅1μs)

性能仕様	仕様
伝送方式	双方向時分割多重伝送方式
同期方式	ビット同期方式
伝送手順	ユニライン・プロトコル
伝送速度	29.4kbps (基本)
伝送距離	最大200m (基本)
入力点数	16点
消費電力	本体 最大0.6W S端子 最大2.4W

伝送遅れ		
点数	リフレッシュタイム	遅れ時間
32	1.6ms	1.8 ~ 4.5ms
64	2.7ms	2.9 ~ 6.7ms
96	3.8ms	4.0 ~ 8.9ms
128	4.9ms	5.1 ~ 11.0ms

注) 上記数値は伝送速度29.4kbps、SD-H2(A)に接続したとき

## 接続例




## アドレス設定

モジュールの外部の設定スイッチまたはジャンパ線で設定を行います。設定された番号はモジュールの先頭の入出力点のアドレスを示し、先頭番号以降、連続して順に各点のアドレスを割り付けます。2点単位の設定ができます。

アドレス	スイッチの設定
0	2 4 8 16 32 64
2	
4	
6	
8	
10	
110	
112	

**注意**  
PLCコネクタの接続数によって決まる最大点数以上のアドレスには設定しないでください。

## 内部構成とピン配置



## 機能

端子番号	端子名	名称	機能	備考
1	24V	電源端子	DC24V電源入力	電圧低下検知機能 注1)
2	0V	電源端子	DC24V電源入力	
3	D	シリアルデータ	伝送ライン接続	
4	G	データ信号	伝送ライン接続	
6	POW	電源表示	LED表示出力	異常表示機能 注1,3)
7	SEND	伝送表示	LED表示出力	異常表示機能 注2,3)
8	S	+コモン	フォトカブラ入力	
9-16,21-28	IN	入力端子	フォトカブラ入力	
17,20	T8,T16	カスケード接続	スレーブモジュールのスタート信号	通常T16を使用
18	DI	ユニラインデータ	スレーブモジュールからのデータ入力	
19	UC	ユニラインクロック	スレーブモジュールへのクロック信号	
29	AGND	グラウンド	0V	
30	F/S	セカンドID	ID設定	通常オープン 注4)
31-36	A2-A64	アドレス設定	モジュールアドレス設定	スイッチ、ジャンパなどで設定

端子番号	端子名	名称	機能	備考
1,36	24V	電源端子	DC24V電源入力	
2,35	0V	電源端子	DC24V電源入力	
4	R	スタート信号入力	前段よりのスタート入力	
6	POW	電源表示	LED表示出力	異常表示機能 注1,3)
7	SEND	伝送表示	LED表示出力	異常表示機能 注2,3)
8	S	+コモン	フォトカブラ入力	
9-16,21-28	IN	入力端子	フォトカブラ入力	
17	UC	ユニラインクロック	マスタモジュールへのクロック入力	
18	DO	ユニラインデータ	マスタモジュールへのデータ出力	
29	AGND	グラウンド	0V	
34	T16	カスケード接続	次段へのスタート信号出力	

表示出力	表示状態	異常の内容
POW (電源表示)	点灯	正常
	点滅	電圧低下検知
	消灯	電源断
SEND (伝送表示)	点滅	正常
	点灯	伝送異常
	消灯	伝送異常

注1) 電源電圧低下検知 (左記エラー表示参照)  
DC24V電源電圧低下時、POW表示出力がフリッカ動作をします。(MOS-16Kには検知機能はありません)

注2) 伝送監視 (左記エラー表示参照)  
伝送信号異常時にSEND出力が表のような出力を行います。

注3) エラー表示を正常に復帰させるには、いったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

注4) セカンドIDの設定方法 (F/S端子の設定)  
通常はオープンで使用してください。

F/S端子の設定	ID番号の変化
オープン	ID = アドレス
GNDへ接続	偶数アドレスのとき ID = アドレス + 1
	奇数アドレスのとき ID = アドレス - 1

## インターフェース回路

